

Kétoldalas ragasztószalagok

Konfekcionált tekercsben vagy stancolva



Megnevezés	Leírás	Vastagság (mm)	Tapadóerő DIN EN 1939 (N/25mm)	Nyíróerő (N/cm ²)	Hőmérséklet tartomány
ASTORtex 11346 Akrilát diszperzió	Ragasztó anyaga: Akrilát diszperzió, víztiszta, oldószerálló, öregedésálló Ragasztó hordozó: magas szakítószilárdságú speciális szövet Felhasználási terület: kiállításepítés, habanyagok öntapadóvá tétele nyúlásmentesen	0.22	10	20	-30 és +120°C között
ASTORtex 11347-6 Akrilát diszperzió	Ragasztó anyaga: Akrilát diszperzió, víztiszta, oldószerálló, öregedésálló, több ragasztó, megnövelt tapadóerő! Ragasztó hordozó: Polyester szálak Felhasználási terület: habok, filz, textíliák öntapadóvá tétele, jól tapad durva, egyenetlen felületeken	0.23	35	25	-40 és +120°C között
ASTORtex 11351 Akrilát diszperzió	Ragasztó anyaga: Akrilát diszperzió, víztiszta, oldószerálló, öregedésálló Ragasztó hordozó: speciális papír Felhasználási terület: PVC profilok, habok, faanyagok öntapadóvá tétele (bútoripar)	0.13	25	30	-40 és +120°C között
ASTORtex 11370 Akrilát diszperzió	Ragasztó anyaga: Akrilát diszperzió, víztiszta, oldószerálló, öregedésálló Ragasztó hordozó: nincs Felhasználási terület: habok, papír és karton öntapadóvá tétele	0.10	25	40	-40 és +120°C között
ASTORtex 11343 Hot-Melt	Ragasztó anyaga: szintetikus kaucsuk, agresszíven tapad, nedvességálló, megnövelt ragasztómennyiséggel Ragasztó hordozó: speciális szövet a jó szakíthatóság miatt Felhasználási terület: habok, filz, textíliák öntapadóvá tétele nyúlásmentesen, jól tapad durva, egyenetlen felületeken	0.22	40	50	-30 és +80°C között
ASTORtex 11356-1 Hot-Melt	Ragasztó anyaga: szintetikus kaucsuk, agresszíven tapad, nedvességálló Ragasztó hordozó: speciális papír Felhasználási terület: habok, filz, textíliák stb. öntapadóvá tétele	0.11	30	80	-30 és +80°C között
ASTORtex 11364-1 Hot-Melt	Ragasztó anyaga: szintetikus kaucsuk, agresszíven tapad, nedvességálló Ragasztó hordozó: víztiszta PP fólia Felhasználási terület: stancoláshoz ideális	0.12	35	70	-30 és +80°C között
ASTORtex 12351 UV térhálósított akrilát	Ragasztó anyaga: UV-hálósított akrilát, oldószer – öregedés- és nedvességálló Ragasztó hordozó: speciális papír Felhasználási terület: habok, filz, textíliák stb. öntapadóvá tétele	0.13	15	80	-30 és +150°C között
ASTORtex 12361 UV térhálósított akrilát	Ragasztó anyaga: UV-hálósított akrilát, oldószer – öregedés- és nedvességálló, víztiszta Ragasztó hordozó: víztiszta polyester (PET) fólia Felhasználási terület: PVC profilok, habok, faanyagok öntapadóvá tétele (bútoripar)	0.13	15	70	-30 és +150°C között
ASTORtex 13515 Oldószeres akrilát	Ragasztó anyaga: Lösungsmittel Acrylat, sehr hohe Scherfestigkeit, geeignet für niederenergetische Oberflächen Ragasztó hordozó: speciális papír Felhasználási terület: kültéri felhasználás, habok, filz, textíliák stb. öntapadóvá tétele	0.08	25	100	-40 és +90°C között
ASTORtex 13370 Oldószeres akrilát	Ragasztó anyaga: Lösungsmittel Acrylat, weichmacher- und alterungsbeständig, für niederenerg. Oberflächen Ragasztó hordozó: kemény PVC fólia Felhasználási terület: kültéri felhasználás, táblák, díszlécek stb. öntapadóvá tétele, felragasztása	0.26	40	80	-40 és +90°C között
ASTORtex 13051 Visszaszedhető ragasztó	Ragasztó anyaga: gyengén öntapadó akrilát (letakart oldal) / erősen tapadó szintetikus kaucsuk (nyitott oldal) Ragasztó hordozó: speciális papír Felhasználási terület: maradékmentesen eltávolítható a gyengén öntapadó oldal, tárgyak időszakos öntapadóvá tétele	0.10	20 (nyitott oldal) 1 (takart oldal)	–	-30 és +80°C között
ASTORtex 21368 Visszaszedhető ragasztó	Ragasztó anyaga: gyengén öntapadó akrilát (letakart oldal) / erősen tapadó szintetikus kaucsuk (nyitott oldal) Ragasztó hordozó: víztiszta polyester (PET) fólia Felhasználási terület: maradékmentesen eltávolítható a gyengén öntapadó oldal, tárgyak időszakos öntapadóvá tétele	0.10	30 (nyitott oldal) 4 (takart oldal)	–	-30 és +80°C között
ASTORtex 13684 Víziszta akril hab	Ragasztó anyaga: akriláthab, oldószer – és öregedésálló, magas szilárdság, extrém végleges tapadóerő Ragasztó hordozó: nincs Felhasználási terület: : nagyteljesítményű ragasztószalag, habhordozós ragasztószalag helyett használható tárgyak mechanikus rögzítésére	0.5 1	35	80	-40 és +90°C között